



TECHNICKÝ LIST

Revize: Vo15/04/2024

LENEKO

Strana: 1 z 2

LENEKO

Prostředek na leštění a konzervaci
nerezových povrchů



Oblast použití

Prostředek určený k leštění a konzervaci nerezových povrchů a povrchů z ušlechtilých kovových materiálů.

Fyzikálně-chemické vlastnosti:

Vzhled	Hustota při 20 °C (kg/l)	pH (100% roztok, 20 °C)
Čirá bezbarvá až slabě žlutá kapalina	cca 0,9 kg/l	4,5-8,5

Aplikace přípravku a podmínky použití:

Proces leštění probíhá v následujících etapách:

1. vysušený povrch se zbaví nečistot;
2. koncentrovaný prostředek se nanese ve slabé vrstvě na povrch;
3. prostředek nanesený na povrch se rozetře do vysokého lesku savým materiálem (papírová utěrka).

Povrch leštěný pomocí tohoto prostředku se oživí, vzhledově sjednotí a je hydrofobizovaný. Z lesklých povrchů mizí otisky rukou, účinně odstraní tukové stopy. Voda na povrchu ruší účinek přípravku.

Prostředek neobsahuje látky nevhodné pro styk s potravinami.

Zbytky prostředku lze z povrchu odstranit umytím s použitím běžných mycích přípravků. Pozor při ošetřování elektrických přístrojů. **Přípravek je hořlavý!**

Materiálová snášenlivost:

Aplikace prostředku je vhodná	Pro leštění nerezových povrchů a povrchů z ušlechtilých kovových materiálů – chrom, nikl apod.
Aplikace prostředku není vhodná	Pro leštění povrchů ze skla včetně umělých skel.

Upozornění: výrobce doporučuje vhodnost aplikace prostředku na citlivých materiálech odzkoušet.

Údaje o nebezpečnosti přípravku:

Přípravek obsahuje: 2-propanol, oleje a optimalizující přísady. Prostředek není parfemován.

Výrobce:

MPD plus, s.r.o. Rakovník
Nábřeží Dr. Beneše 2307
Rakovník CZ 26901



Telefon: +420 313 513 961
Fax: +420 313 512 834
E-mail: firma@mpd.cz
www.mpd.cz



TECHNICKÝ LIST

Revize: Vo15/04/2024

LENEKO

Strana: 2 z 2

Standardní věty nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení a další informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu a na etiketě prostředku.

Symbol:	
Signální slovo:	Nebezpečí

Pokyny pro manipulaci a skladování:

Manipulace: dodržujte všeobecné hygienické předpisy pro práci s chemikáliemi. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima, používejte osobní ochranné pracovní pomůcky. Nepoužívejte v blízkosti otevřený oheň, horké předměty nebo jiné zdroje vznícení. Nekuřte. Nepoužívejte na teplé a jiskřící přístroje. Zajistěte dostatečné větrání pracovních prostorů. Nestříkejte do nechráněných částí elektrických přístrojů. Nevstříkujte do plamene. Pracujte tak, aby bylo vyloučeno vznícení přípravku a jeho par.

Výrobce nedoporučuje: použití přípravku pro jiný účel než pro který je určen.

Skladování: zamezte přístupu dětí k přípravku. Skladujte pouze v originálních obalech při teplotě 5 až 25°C mimo přímé působení slunečního záření a tepelných zdrojů, potravin a krmiv. Dbejte pokynů uvedených na etiketě přípravku.

Společné skladování: skladujte v souladu s platnými právními předpisy.

Přeprava: jde o nebezpečné zboží – **UN 1987**, ALKOHOLY, J.N. (2-propanol).

Likvidace zbytků:

Nspotřebované zbytky i po uplynutí doby trvanlivosti lze použít jako leštící prostředek, dále nepoužitý přípravek likvidujte jako nebezpečný odpad (N 20 01 13). Další informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

Balení a trvanlivost (doba skladovatelnosti):

Typ balení	Doba skladovatelnosti	Další informace
750 ml PET lahev	24 měsíců od data výroby uvedeného na etiketě výrobku	-
5L HDPE kanystr	24 měsíců od data výroby uvedeného na etiketě výrobku	-
10L HDPE kanystr	24 měsíců od data výroby uvedeného na etiketě výrobku	-

Výrobce:

MPD plus, s.r.o. Rakovník
Nábřeží Dr. Beneše 2307
Rakovník CZ 26901



Telefon: +420 313 513 961
Fax: +420 313 512 834
E-mail: firma@mpd.cz
www.mpd.cz